

**XTENDLAN MGB-LXBVH**

Cena celkem:	<b>477 Kč</b> <b>(bez DPH: 394 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>524 Kč</b>
Ušetříte:	<b>48 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE2412
Part No.:	XL-MGB-LXBvH
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****XtendLan MGB-LXBvH**

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, simplexní SC konektor, single-mode, lze i pro multimode. WDM. Dosah 20km. TX 1550nm/RX 1310nm. HP kompatibilní.

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Simplexní SC konektor, pro single-mode vlákna. Lze použít i pro multimodové vlákna, ale s dosahem do 1km. Umožňuje obousměrnou komunikaci po jediném optickém vlákne.

Doporučeno pro řady HP 5130EI, 3800, 3100EI, 3100-48, 2920, 2620, 2530G, 2530, 1920, 1910, 1820, 1810, 1410.

Pro spojení mezi WDM moduly je nutné kombinovat vlnové délky TX/RX protistran, páry modulů bývají odlišeny kódem reprezentujícím stranu **A** nebo **B**.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ modulu:** SFP

**Konektor:** SC simplex

**Vlnová délka (vysílání/příjem):** 1550 nm / 1310 nm

**Typ vlákna:** Singlemode/Multimode

**Dosah spojení:** až 20 km

**Přenosová marže:** 12 dB

**Citlivost:** -21 dBm

**Přenosová rychlost:** 1 Gb/s

Lze používat i pro multimode, dlouhodobě ověřeny aplikace na 50/125um vlákne s dosahem 1km bez použití mode condition kabelů.