

## TP-LINK MC210CS



Cena celkem:	<b>993 Kč</b> <b>(bez DPH: 821 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 092 Kč</b>
Ušetříte:	<b>99 Kč</b>
Kód zboží:	NACTPL0003
Part No.:	MC210CS
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link MC210CS

Média konvertor určený k převodu médií z optického vedení **1000Base-LX/LH na metalické vedení 1000Base-T a naopak**. Média konvertor MC210CS, který byl navržen podle standardů IEEE802.3ab 1000Base-T a IEEE802.3z 1000Base-LX/LH, je určen **pro použití se singlemode optickým kabelem s konektorem typu SC**. Média konvertor MC210CS podporuje specifikaci dlouhovlnného laseru (LX) při maximální rychlosti přeposílání paketů. Využívá vlnovou délku **1310 nm** u příjmu i odesílání dat.

Mezi další funkce tohoto modulu patří možnost použití jako samostatného zařízení (nevyžaduje žádné šasi), automatická detekce MDI/MDI-X pro port TX a stavové LED kontrolky na čelním panelu. Modul MC210CS podporuje přenos dat pomocí singlemode optického kabelu na vzdálenost **až 15 km**.

- Podporuje rychlost 1 000 Mbit/s v plně duplexním režimu
- Vyhovuje standardům IEEE 802.3ab a IEEE 802.3z.
- Umožňuje automatickou konfiguraci vynuceného/automatického režimu přenosu pro port FX.
- Prodlužuje dosah optického vedení až na 15 km.

**Media konvertor podporuje pouze gigabit ethernet. Rychlosti 10/100 Mbps nepodporuje.**

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 1× 1000 Mbps RJ-45, 1× 1000 Mbps SC/UPC

**Vlnová délka:** 1310 nm (Single Mode)

**Standardy** IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z

**Maximální spotřeba:** 1,8 W

**Rozměry:** 94,5 × 73 × 27 mm