Martin Árvay (shop.hacomshop.cz)
obchod@hacomshop.cz
313 511 474

07.05.26 8:21:47

SOLARIX SXKD-5E-UTP-PE 305M

Cena celkem:	**4 030 Kč**
	(bez DPH: 3 331 Kč)
Běžná cena:	**4 433 Kč**
Ušetříte:	**403 Kč**
Kód zboží:	NPCSOL0010
Part No.:	SXKD-5E-UTP-PEbox
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Solarix SXKD-5E-UTP-PE 305 m

Instalační kabel (typu drát) s označením SXKD-5E-UTP-PE je venkovní nestíněný kabel CAT5E s polyethylenovým pláštěm. Kabel je určen pro náročnější instalace, kde běžný datový kabel s PVC nebo LSOH pláštěm neposkytuje ochranu proti vlivům okolí. PE plášť poskytuje zvýšenou odolnost proti nepřízni počasí a má dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Venkovní kabel Solarix bez problémů splňuje a rovněž převyšuje požadavky definované v mezinárodních standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro CAT5E. Je tedy vhodný i pro provoz těch nejnáročnějších protokolů určených pro strukturovanou kabeláž (např. Gigabit Ethernet). Plášť venkovního kabelu Solarix má černou barvu, jeho teplotní odolnost se pohybuje v rozmezí od -20 do 70 °C.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kategorie: CAT5E
Podporované protokoly: 2,5/5GBASE-T a nižší
Stínění: ne
Šířka pásma: 100 MHz
Vodič: měděný drát 0,5 mm ± 0, 005 mm
Izolace: HDPE 0,88 mm
Plášť: PE
Barva: černá
Průměr kabelu: 5,0 mm
Váha: 27,6 kg/km
NVP: 68 % (Nominal Velocity of Propagation - poměr rychlosti signálu v kabelu k rychlosti světla v %)
Propagation delay: 535 ns/100 m (Zpoždění signálu na jednom páru)
Delay skew: 45 ns/100 m (Rozdíl zpoždění signálu mezi nejrychlejším a nejpomalejším párem)
Skladovací teplota: -20 °C až 70 °C
Provozní teplota: -20 °C až 70 °C
Teplota při instalaci: 0 °C až 50 °C

Kabely splňují normu EN 50575:2014, která se zabývá kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.

Odkaz na metráž kabelu naleznete v souvisejících produktech.