

## GRANDSTREAM HT818



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>5 459 Kč</b><br><b>(bez DPH: 4 512 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>6 005 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>546 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | TIPGNS1003                                    |
| Part No.:    | HT818   |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Grandstream HT818

VoIP brána pro připojení vašich analogových zařízení do VoIP sítě, která disponuje **osmi FXS porty**, dvěma SIP účty, **duálním gigabitovým portem** a integrovaným **NAT routerem**. Je určena uživatelům, kteří hledají převodník z analogu na VoIP a nabízí SIP ATA/gateway technologii. Lepší bezpečnost pro ochranu hovorů a účtů zajistí podpora šifrovací technologie **AES** s bezpečnostním certifikátem pro konkrétní jednotku.

IP brána nabízí pokročilé telefonní funkce jako jsou přesměrování hovorů, jejich přidržení, nebo upozornění na příchozí zprávy. Dále můžete využít podporu **třicestné audio** konference pro každý FXS port, nebo službu **faxování tzv. fax-over-ip** (protokol T.38). Jistě potěší i možnost výběru z široké škály formátů ID volajících. **Výjimečnou kvalitu hlasu** zajistí podpora HD kodeku a **podpora QoS** (Quality of Service). Pro lepší správu zařízení můžete využít **automatický provisioning** v rámci TR-069, nebo podporu XML confing files.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Síťové rozhraní:** 2 x Gigabit RJ45

**FXS porty:** 8 x RJ11

**Podporované protokoly:** TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, STUN, SIP (RFC3261), SIP přes TCP/TLS, SRTP, TR-069

**Protokoly kódování zvuku:** G.711 s Annex I (PLC) a Annex II (VAD/CNG), G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, OPUS, dynamický jitter buffer, pokročilé potlačení ozvěny

**Rozměry:** 180 x 120 x 36 mm