

## SOLARIX SXKD-6A-STP-PE



Cena celkem:	<b>10 398 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 594 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>11 438 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 040 Kč</b>
Kód zboží:	ACKABE1561
Part No.:	26000040
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Solarix SXKD-6A-STP-PE 500 m

Spolehlivý **venkovní stíněný STP** kabel kategorie **Cat6A**, který je určený pro provoz vysokorychlostních ethernetových protokolů, včetně 10G Base-T. Konstrukce kabelu je **U/FTP**, typ pláště je UV stabilní PE s třídou reakce na oheň **Fca a stupněm krytí IP67**. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního měděného drátu s čistotou mědi 99,97 %. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů **ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D**. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-6A-STP-PE značen metráží po 1 m v rozsahu od 0 do 500 m. Kabel je dodáván na vysoce pevné dřevěné cívce, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů. Při instalaci do země doporučujeme vždy použít HDPE chráničku.

### Technické parametry

**Kategorie:** Cat6A

**Podporované protokoly:** 10G Base-T a nižší

**Stínění:** ano, fólie kolem každého páru

**Šířka pásma:** 500 MHz

**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,56 mm ± 0,005 mm

**Materiál vodiče:** měď (99,97 % čistota)

**Izolace:** polyethylen (PE) 1,33 mm

**Plášť:** PE - polyethylen

**Třída reakce na oheň:** F<sub>ca</sub>

**Barva:** černá (RAL 9005)

**Průměr kabelu:** 7,3 mm

**Váha:** 46,2 kg/km

**NVP:** 75 %

**Propagation delay:** 480 ns/100 m

**Delay skew:** ≤45 ns/100 m

**Skladovací teplota:** -20 až +70 °C

**Provozní teplota:** -20 až +70 °C

**Teplota při instalaci:** 0 až +50 °C

**Balení:** 500 m, dřevěná cívka

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kategorie:** Cat6A

**Stínění:** ano

**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,56 mm ± 0,005 mm

**Izolace:** polyethylen (PE) 1,33 mm ± 0,05 mm

**Plášť:** PE