

## DELL ULTRASHARP U2724DE 27"



Cena celkem: **12 275 Kč**  
**(bez DPH: 10 145 Kč)**

Běžná cena: **13 503 Kč**

Ušetříte: **1 228 Kč**

Kód zboží: MOND6150

Part No.: 210-BKTV

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

### Popis

## Monitor Dell UltraSharp U2724DE - nová úroveň komfortu pro vaše oči

**Monitor Dell UltraSharp U2724DE** vám zprostředkuje digitální obsah na ploše 27". Díky rozlišení 2560 × 1440 bodů je vše ostré, dobře čitelné a s detaily, ať už pracujete s aplikacemi, tabulkami, dokumenty nebo sledujete multimédia.

**Zabudovaný senzor okolního světla** optimalizuje jas a teplotu barev dle okolního osvětlení.



### Stvořen pro vaše oči bez únavy

**Vylepšená funkce ComfortView Plus** snižuje míru vyzařování modrého světla, což oceníte zejména při celodenní práci na PC. Současně nedochází ke snížení kvality barev, takže kromě pohodlí zůstane zachováno i vaše nasazení. Při náročnějších činnostech nebo multimediální zábavě jistě oceníte plynulé zobrazení, které souvisí s **rychlou obnovovací frekvencí 120 Hz**.



Živé barvy produkuje do všech stran díky **IPS** panelu se širokými pozorovacími úhly. Součástí monitoru **Dell UltraSharp U2724DE** je **integrovaný KVM přepínač**, který umožní ovládat dvě zařízení připojená k monitoru prostřednictvím jediné klávesnice a myši. Konektivita kromě **HDMI** a **DisplayPortu** zahrnuje také **USB-C**, **Thunderbolt 4** nebo **RJ-45** pro stabilní a rychlé Ethernet připojení.



### **Dell UltraSharp U2724DE**

LED monitor s úhlopříčkou **27"** disponující rozlišením **2560 × 1440** obrazových bodů s poměrem stran **16 : 9**. Nabízí jas **350 cd/m<sup>2</sup>**, kontrastní poměr **2000 : 1**, dobu odezvy **8 ms** a obnovovací frekvenci **120 Hz**. Příjemné jsou také pozorovací

úhly **178° horizontálně i vertikálně**. K dispozici jsou také **čtyři porty USB 3.1**, ethernetový **RJ-45** port, dva porty **Thunderbolt 4**, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W a dva porty **USB-C**. Díky technologii **Daisy Chain** lze jednoduše propojit více monitorů a připojit je k počítači jediným kabelem. **Integrovaný KVM přepínač** umožňuje ovládat dvě zařízení připojená k monitoru prostřednictvím jediné klávesnice a myši. Monitor dále disponuje výškově nastavitelným podstavcem a funkcí **Pivot**, díky které jej lze otáčet o 90°.

Tento model byl kalibrován za použití systému **ColorChecker Display Pro**. Díky pokročilé optice a vysoce kvalitním filtrům tento systém umožňuje rychlé a přesné měření barev na moderních zobrazovacích zařízeních, včetně LED panelů a širokogamutových LCD displejů.

Porty USB nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze USB-C s počítačem.

Součástí balení je DisplayPort, Thunderbolt 4 a USB-C na USB kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky on-site next business day.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoli po celé ČR následující pracovní den.

Nemusí to být ani v sídle firmy - můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ panelu:** IPS

**Úhlopříčka:** 27"

**Poměr stran:** 16 : 9

**Rozlišení:** 2560 × 1440 px

**Kontrastní poměr:** 2000 : 1

**Doba odezvy:** 8 ms

**Rozhraní:** 1× HDMI, 1× DisplayPort vstup, 1× DisplayPort výstup, 1× Thunderbolt 4 vstup, 1× Thunderbolt 4 výstup, 2× USB-C 3.2 Gen2, 4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1), 1× RJ-45, 1× audio výstup

**Barva:** stříbrná

## Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

### Dell Monitors – Key Specs Differentiation

	UP Series	U Series	C Series Collaboration	P Series	S Series	E Series	SE Series
<b>Panel / Screen</b>							
Screen Size (Resolution)	27"-32" (4K-8K)	24"-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD)	14"-34" (FHD-QHD-WQHD)	19"-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD)	24"-32" (FHD-QHD-4K-WQHD)	17"-27" (FHD-FHD)	22"-32" (FHD-QHD-4K)
Panel type	IPS / IPS with mini LED	IPS / IPS Black	IPS	IPS	IPS / VA (Curved)	TN / VA / IPS	VA / IPS
Colour Gamut Standard	AdobeRGB, DCI-P3, BT2020	sRGB, DCI-P3, REC-709	sRGB	sRGB	sRGB, DCI-P3	NTSC	NTSC, sRGB
Refresh Rate	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz, 100 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz
Low Blue Light (ComfortView)	SW (only on UP3218K)	SW / HW* (Del ComfortView Plus)	HW* (Del ComfortView Plus)	SW / HW* (Del ComfortView Plus)	SW / HW* (Del ComfortView Plus)	SW (Del ComfortView)	SW / HW* (Del ComfortView Plus)
HDR Monitor / FreeSync	HDR1000*	HDR / HDR400*	---	---	HDR* / AMD FreeSync	---	AMD FreeSync*
<b>Connectivity</b>							
VGA	---	---	---	✓	---	✓	✓
DIP and/or HDMI	✓	✓	✓	✓	---	✓	✓
USB-C or TBT	TBT3*	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C	---	---
USB-C Power delivery	90W	90W	90W	65W (FHD) / 90W ≥ QHD	65W	---	---
USB Hub (USB-A + USB-C)	✓	✓	✓	✓	✓	---	---
KVM + auto KVM + Daisy Chain	✓	✓	✓	✓	--- (only on S4329HQ)	---	---
Integrated speakers	---	Only on Ultrawide Curved (incl H49) and Collaboration Q2 Model	✓	---	Only on Selected Models	Only on H5 Models	---
Built-in calibration	✓	---	---	---	---	---	---
<b>Ergonomics and Design</b>							
Height Adjustable stand	≥130mm	150mm	≥120mm	150mm	100mm*	100mm*	100mm*
Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel*	Tilt only	Tilt only
Design (bezel)	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Silver	Narrow bezel, Black	3 sided ultrathin*, Black
<b>Warranty and Environmental</b>							
3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes	Yes
Environmental Certifications	TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold*	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO*, ES 8.0*	TCO, ES 8.0, EPEAT Gold	---
					--- Limited Env. Certifications --- Limited Supply vs Comm		--- No Env. Certifications --- Limited Supply vs Comm

\* Available on selected models

DELL Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)