

HIKVISION DS-2CD1367G2H-LIU 2,8MM

Cena celkem:	4 414 Kč (bez DPH: 3 648 Kč)
Běžná cena:	4 855 Kč
Ušetříte:	441 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0994
Part No.:	DS-2CD1367G2H-LIU(2.8mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Hikvision DS-2CD1367G2H-LIU 2,8 mm**

6megapixelová ColorVu IP kamera typu turret nabízí snímač **1/2,4" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3200 × 1800** obrazových bodů, citlivost 0,0005 lux (F1.0, barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii **ColorVu** a **hybridnímu přísvitu (IR + bílé LED)** s dosahem až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 6 Mpx (3200 × 1800)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- ColorVu - technologie pro dokonalé barevné vidění 24/7
- Bílý LED a IR přísvit s dosahem až 30 m (Smart Hybrid Light technologie)
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Integrovaný mikrofon

Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,4" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano, technologie Smart Hybrid Light

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 115°, vertikálně 60°, diagonálně 143°

Maximální rozlišení: 3200 × 1800 při 20 fps

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af), příkon max. 8 W (zdroj není součástí balení)