

HIKVISION IDS-2CD7A45G0/P-IZHSY 4,7-118MM

Cena celkem:	27 437 Kč (bez DPH: 22 675 Kč)
Běžná cena:	30 181 Kč
Ušetříte:	2 744 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1214
Part No.:	IDS-2CD7A45G0/P- IZHSY(4.7-118m
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Hikvision iDS-2CD7A45G0/P-IZHSY 4,7-118 mm**

4megapixelová IP kamera typu **bullet** z řady **DeepinView** nabízí snímač **1/2,5" CMOS** s rozlišením **2688 × 1520** obrazových bodů, citlivost 0,009 lux (barevně) a podporu **WDR (140 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **200 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

Díky vestavěným algoritmům pro detekci a klasifikaci cílů založených na technologii **Deep learning** splňuje požadavky na pokročilou ochranu perimetru, kontrolu vstupu a výstupu z oblasti. Zmíněná technologie odfiltruje chybné alarmy způsobené pohybem listů, světel, zvířat, vlajek atd. Pomocí těchto algoritmů také detekuje a zachycuje obličej, lidské tělo a vozidlo v určené oblasti.

- Kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 1 TB
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 4,7 až 118 mm
- Funkce P-Iris pro automatické nastavení hloubky obrazu
- Čtení SPZ
- IR přísvit s dosahem až 200 m
- Napájecí výstup DC 12 V, max. 100 mA
- Vyhřívání
- 25násobný optický zoom
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Odolnost proti korozi - NEMA 4X (NEMA 250-2018)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Snímací čip:** 1/2,5" CMOS**Den/Noc:** ano**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 200 m**Objektiv:** f = 4,7-118 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 58°-2,8°, vertikálně 32,3°-1,6°, diagonálně 63°-3°**Maximální rozlišení:** 2688 × 1520 při 25/30 fps, 2560 × 1440 při 50/60 fps**Rozhraní:** 1× Gbit RJ-45, 1× RS-485, 1× kompozitní video výstup (pouze debug), 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× DC 12 V výstup**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 1 TB)

Napájení: DC 12 V/AC 24 V nebo PoE (802.3at) (zdroj není součástí balení)