

MIKROTIK CHATEAU LTE12



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 4 166 Kč (bez DPH: 3 443 Kč) |
| Běžná cena: | 4 583 Kč |
| Ušetříte: | 417 Kč |
| Kód zboží: | NABMKR1212 |
| Part No.: | D53G-5HacD2HnD-TC&EG120K-EA |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis







MikroTik Chateau LTE12

Domácí **vysokorychlostní LTE router** pracující v pásmech **2,4 a 5 GHz + LTE (kategorie 12)**. Podporuje standard **802.11a/b/g/n/ac**. Dvě interní antény se ziskem **2 a 4 dBi** zajišťují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí.

MikroTik Chateau LTE12 disponuje **pěti GbE porty, jedním USB 2.0 portem a micro SIM slotem**.

RouterBoard nabízí i vysoký výkon v podobě **4jádrového ARM procesoru Qualcomm IPQ-4019** pracujícího na frekvenci **448 až 896 MHz, 256 MB DDR3L** paměti RAM a **32 MB Flash** paměti. Router je dodáván s operačním systémem **RouterOS v7**.

- Mobilní LTE internet a rychlejší bezdrátové připojení, ARM procesor a RouterOS.
- LTE kategorie: 12 (600 Mbps downlink, 150 Mbps uplink).
- Bezdrátový standard 802.11ac 5. generace (Wi-Fi 5).
- 4x interní Wi-Fi anténa + 2x SMA konektory pro externí LTE antény.
- USB 2.0 se může hodit pro účely ukládání dat.
- RouterOS v7 - VPN, rodičovský dohled/kontrola, QoS (upřednostnění provozu pro určité potřeby - např. streamování), firewall, HW akcelerace IPsec, VLAN, e-mailové nebo SMS notifikace, automatizace spouštěcích oznámení, kontrola + správa využití šířky pásma atd.

| | | |
|--|---|---|
|  5X GIGABIT ETHERNET PORTS |  FAST AND RESPONSIVE LTE CATEGORY 12 MODEM |  MOBILE CONNECTIONS UP TO 600 MBPS |
|  POWERFUL QUAD-CORE ARM CPU |  STRONG DUAL-BAND, DUAL-CHAIN RADIO FOR MAXIMUM COVERAGE |  CONTAINER SUPPORT |

Chateau je vybaven veškerými pokročilými funkcemi RouterOS, takže získáte řešení na podnikové úrovni s cenou na úrovni spotřebitelského řešení. Spusťte zabezpečenou síť VPN z kanceláře přímo k vám domů, povolte všechny druhy rodičovské kontroly, ponořte se do specifických pravidel brány firewall či hardwarové akcelerace IPsec, nakonfigurujte síť VLAN, nastavte e-mail nebo SMS upozornění atd. Můžete dokonce automatizovat složitá spouštěcí oznámení.

Podporovaná pásma naleznete v datasheetu nebo na webu výrobce.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Anténa: 2× interní anténa (4 dBi pro 5 GHz, 2 dBi pro 2,4 GHz), 2× konektor pro LTE antény

Porty: 5× GbE RJ-45, 1× USB 2.0, 1× SIM slot (micro SIM)

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz, 3G, 4G/LTE

Podpora PoE: ne

Napájení: DC 12-28 V (externí adaptér)

Rozměry: 240 × 156 × 44 mm

Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall