

## DAHUA P3AE-PV-4G



Cena celkem:	<b>1 953 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 614 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 148 Kč</b>
Ušetříte:	<b>195 Kč</b>
Kód zboží:	KIPDAH1060
Part No.:	P3AE-PV-4G
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dahua P3AE-PV-4G - pro dokonalý přehled



**IP kamera Dahua P3AE-PV-4G** umožní moderní zabezpečení vašeho prostoru. Kompaktní design s otočnou hlavicí a funkcí naklápění zajistí dohled všude tam, kde je potřeba. **Dahua P3AE-PV-4G** je vybavena **snímačem s rozlišením 3 Mpx**, který zajišťuje jasný a ostrý obraz. Spolu s **IR a bílým LED přísvitem** s dosahem až 30 metrů produkuje kvalitní obraz i za zhoršených světelných podmínek nebo ve tmě. Bezdrátové připojení **Wi-Fi 6** zajistí snadnou instalaci bez zbytečných kabelů, díky čemuž je kamera **Dahua P3AE-PV-4G** určena pro domácnosti, chaty či malé firmy.



**Voděodolná konstrukce se stupeň krytí IP66** je navržena pro venkovní použití, jako jsou zahrady, terasy nebo příjezdové cesty. **Detekční AI algoritmy** dokážou rozpoznat osoby i vozidla. Pokročilé rozpoznání pohybu potlačuje falešné poplachy a monitoruje jen to, co je možnou hrozbou. V případě detekce pak aktivuje zastrašení v podobě sirény a světelného alarmu, čímž přeruší počínání vetřelce a odradí jej od dalších kroků. **Mobilní aplikace v češtině** vám umožní přijímat notifikace přímo do vašeho telefonu, takže máte vše pod kontrolou. Ve výbavě kamery se nachází také zabudovaný **mikrofon a reproduktor** pro obousměrnou komunikaci.

#### **Dahua P3AE-PV-4G**

Venkovní otočná **3megapixelová** IP síťová kamera s **4G/LTE** připojením, rozlišením **2304 x 1296 px**, snímačem **CMOS 1/2,8"**, kompresí videa **H.265+**, mikrofonom a reproduktorem.

IR i LED přísvit do 30 m s technologií **Full-color**, objektiv **f = 4 mm**, **úhel záběru 73,85° horizontálně**, ICR, **DWDR**, dual streaming, slot pro **microSD** kartu (max. 256 GB), voděodolná **IP66**, napájení **DC 12 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:**

##### **Vlastnosti:**

- Rozlišení snímače 3 Mpx
- Kompresie videa H.265+
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- Obousměrné audio
- Aktivní zastrašení ve formě sirény a světelného alarmu
- AI detekce lidské postavy a vozidla
- Auto-tracking
- IR a bílý LED přísvit s dosahem až 30 metrů
- Mobilní připojení 4G/LTE
- Otáčení obrazu 180°
- 0° až 345° rotace, 0° až 90° naklápění

## Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 3 Mpx

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2304 × 1296 px

**Podporovaná rozlišení:** 3 Mpx, 720p, 640 × 360, D1, VGA, CIF

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 4 mm, pevný, úhel záběru 73,85° horizontálně, 43,43° vertikálně, 86,56° diagonálně

**Rychlost závěrky:** 1/25-1/100 000 s

**ICR filtr:** ano

**Dynamika obrazu:** DWDR

## PTZ:

- Otáčení 0° až 345°
- Náklon 0° až 90°

## Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** 4G/LTE

**Video komprese:** Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG

**Podpora ONVIF:** ne

**Streaming:** Dual stream

**Slot paměťových karet:** microSD (max. 256 GB)

**I/O rozhraní:** ne

**Audio:** ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

**Audio kodeky:** PCM, G.711a, G.711Mu, G.726

## Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** DC 12 V, napájecí adaptér je součástí balení

**Krytí:** voděodolná, stupeň krytí IP66, TVS 2000 V

**Pracovní teplota:** -30 až +55 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 140,5 × 111 × 111 mm

**Hmotnost:** 500 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)

---