

## TP-LINK OC400



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>20 599 Kč</b><br><b>(bez DPH: 17 024 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>22 659 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>2 060 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NAOTPL1037                                      |
| Part No.:    | OC400   |
| Záruka:      | 60 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### TP-Link OC400

**Profesionální hardwarový kontroler pro centralizovanou správu až 1000 přístupových bodů, 200 switchů a 100 routerů Omada.**

TP-Link OC400 je výkonný hardwarový kontroler se čtyřjádrovým procesorem a **8 GB DDR4** paměti, který umožňuje komplexní správu rozsáhlých síťových infrastruktur. Díky **redundantním napájecím zdrojům** nabízí vysokou spolehlivost a nepřetržitý provoz i v kritických aplikacích.

Zařízení poskytuje snadný přístup ke správě sítě odkudkoliv prostřednictvím **cloudového rozhraní** nebo lokálního webového rozhraní. Intuitivní dashboard, přehledná topologie sítě v reálném čase a možnost hromadné konfigurace výrazně usnadňují monitoring a údržbu i rozsáhlých síťových infrastruktur.

- Centralizovaná správa až 1000 přístupových bodů, 200 switchů, 100 routerů Omada a až 10 vybraných DeltaStream GPON OLT jednotek
- Výkonný čtyřjádrový procesor a 8 GB DDR4 paměti
- Konektivita zahrnuje 2x 10GE SFP+ sloty, 4x gigabitové RJ-45 porty a 2x USB 3.0
- Redundantní napájecí zdroje pro zajištění spolehlivého provozu
- Cloudový přístup přes aplikaci Omada nebo webové rozhraní odkudkoliv a kdykoliv
- Kompletní sada funkcí pro správu drátových i bezdrátových sítí včetně VPN a zabezpečení
- Robustní kovové šasi s rozměry 440 x 180 x 44 mm

#### Pokročilá správa sítě

Kontroler umožňuje komplexní správu drátových i bezdrátových sítí včetně pokročilých bezpečnostních funkcí jako ACL, URL filtrování a ochrana proti útokům. Podporuje různé typy VPN (SSL, WireGuard, IPSec, L2TP, PPTP, OpenVPN) a nabízí flexibilní možnosti autentizace uživatelů.

#### Multi-site management

Správa až 100 lokalit z jediného rozhraní výrazně zjednodušuje údržbu rozsáhlých síťových infrastruktur. Systém umožňuje detailní nastavení oprávnění pro různé role, lokality a zařízení, což je ideální pro poskytovatele síťových služeb.

#### Monitorování a analýza

Přehledný dashboard s možností přizpůsobení, detailní statistiky výkonu, vizualizace síťové topologie a pokročilé protokolování událostí poskytují komplexní přehled o stavu sítě. Funkce Insights nabízí cenné informace o známých klientech, předchozích připojeních a potenciálních bezpečnostních hrozbách.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Procesor:** čtyřjádrový

**Paměť:** 8 GB DDR4

**Úložisko:** 4 MB Nor Flash; 32 GB eMMC

**Porty:** 2× 10G SFP+, 4× GbE RJ-45, 2× USB 3.0, 1× RJ-45 port konzole

**Napájení:** redundantní, 100–240 V AC, 50/60 Hz

**Rozměry:** 440 × 180 × 44 mm

**Provozní teplota:** 0 °C až +40 °C

**Provozní vlhkost:** 10–90 % nekondenzující

**Certifikace:** CE, FCC, RoHS