

CISCO BUSINESS CBS220-48P-4G-EU



Cena celkem:	18 194 Kč (bez DPH: 15 036 Kč)
Běžná cena:	20 013 Kč
Ušetříte:	1 819 Kč
Kód zboží:	NAPCSC1289
Part No.:	CBS220-48P-4G-EU
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Cisco Business CBS220-48P-4G-EU

Profesionální síťový switch pro malé a střední firmy s podporou Power over Ethernet.

Cisco Business 220 Series CBS220-48P-4G je **spravovaný síťový switch** navržený pro nasazení v malých a středních firmách. Nabízí **48 portů 10/100/1000 Mbps** s podporou **PoE+ (IEEE 802.3at)** a celkovým **PoE budgetem 382 W**, což umožňuje napájení až 48 zařízení jako jsou IP telefony, bezdrátové přístupové body nebo IP kamery přímo přes síťový kabel.

Switch disponuje **přepínací kapacitou 104 Gbps** a rychlostí přeposílání paketů **74,38 Mpps**. Pro připojení k páteřní síti nebo dalším switchům jsou k dispozici **4 porty Gigabit SFP**. Zařízení podporuje pokročilé funkce jako **VLAN (až 256)**, **QoS s 8 frontami**, **IGMP snooping**, **Link Aggregation (LACP)** a komplexní zabezpečení včetně **IEEE 802.1X autentizace**, **ACL a port security**.

- 48 portů 10/100/1000 Mbps s podporou PoE+ a celkovým budgetem 382 W pro napájení síťových zařízení
- 4 porty Gigabit SFP pro optické uplinky nebo připojení k páteřní síti
- Přepínací kapacita 104 Gbps a rychlost přeposílání 74,38 Mpps pro vysoký výkon
- Pokročilé funkce Layer 2 včetně VLAN, QoS, IGMP snooping a Link Aggregation
- Komplexní zabezpečení s IEEE 802.1X, ACL, port security a DoS ochranou
- Intuitivní webové rozhraní a podpora Cisco Business Dashboard pro snadnou správu
- Energeticky úsporný design s podporou IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Rack 19" provedení (1U) s tichým provozem díky optimalizovanému chlazení

Pokročilé síťové funkce

Switch podporuje až 256 VLAN pro segmentaci sítě, Spanning Tree Protocol (STP, RSTP, MSTP) pro redundanci a Link Aggregation až 8 portů pro zvýšení propustnosti. Funkce Auto Voice VLAN automaticky přiřazuje hlasový provoz do dedikované VLAN s prioritou QoS.

Zabezpečení a správa

Zařízení nabízí autentizaci IEEE 802.1X s podporou RADIUS/TACACS+, port security pro omezení MAC adres, rozšířené ACL pro filtrování provozu a DoS ochranu. Správa je možná přes webové rozhraní (HTTP/HTTPS), CLI (SSH/Telnet), SNMP v1/v2c/v3 nebo Cisco Business Dashboard.

Quality of Service

Switch disponuje 8 hardwarovými frontami na port s podporou strict priority a WRR plánování. QoS klasifikace je založena na 802.1p, DSCP, IP precedence a ACL s možností remarking a rate limiting na úrovni portů i VLAN.

Obsah balení

Switch Cisco CBS220-48P-4G, napájecí kabel, montážní sada pro rack 19".

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 48× 10/100/1000 Mbps RJ-45 (PoE+), 4× Gigabit SFP

Přepínací kapacita: 104 Gbps

Rychlost přeposílání: 74,38 Mpps (64B pakety)

PoE budget: 382 W (IEEE 802.3af/at)

MAC tabulka: 8192 adres

Paketová paměť: 12 Mb (sdílená)

VLAN: až 256 současně (802.1Q)

Jumbo frame: až 9216 B

Spanning Tree: STP, RSTP, MSTP (16 instancí)

Link Aggregation: až 8 skupin, 8 portů/skupina (LACP)

QoS: 8 front/port, 802.1p, DSCP, IP precedence

Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping (256 skupin)

Zabezpečení: IEEE 802.1X, RADIUS, TACACS+, ACL (512 pravidel), port security, DoS ochrana

Správa: Web (HTTP/HTTPS), CLI (SSH/Telnet), SNMP v1/v2c/v3, Cisco Business Dashboard

Napájení: 100-240 V AC, 50-60 Hz (interní zdroj)

Spotřeba: max. 478 W (s plným PoE zatížením)

Chlazení: 1× ventilátor

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Rozměry: 440 × 257 × 44 mm

Hmotnost: 5,29 kg

Montáž: rack 19" (1U)

[Záruční podmínky](#)