

## VIEWSONIC LSD600W



Cena celkem:	<b>22 871 Kč</b> <b>(bez DPH: 18 901 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>25 158 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 287 Kč</b>
Kód zboží:	PROVIE0163
Part No.:	LSD600W
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ViewSonic LSD600W

**Profesionální laserový projektor s jasem 6000 ANSI lumenů a životností až 30 000 hodin.**

Projektor **ViewSonic LSD600W** ze série Luminous Superior využívá pokročilou **laserovou technologii 3. generace**, která zajišťuje vysoký jas **6000 ANSI lumenů** po dobu až **30 000 hodin v režimu SuperEco**. Díky absenci výměnných lamp nabízí ekologické a ekonomicky výhodné řešení s minimálními provozními náklady.

S nativním rozlišením **WXGA 1280 × 800 px** a kontrastním poměrem **3 000 000 : 1** vytváří projektor ostré a živé obrazy na plochách od **30" až do 300"**. Kompaktní konstrukce s hmotností pouze **2,9 kg** a rozměry **286 × 216 × 129 mm** usnadňuje přepravu a instalaci. Projektor je ideální pro zasedací místnosti, veřejné prostory a sportovní simulace.



- Laserový zdroj světla 3. generace s životností 20 000 hodin v normálním režimu a 30 000 hodin v režimu SuperEco bez nutnosti výměny lampy
- Vysoký jas 6000 ANSI lumenů zajišťuje kvalitní obraz i ve světlých prostorách, kontrastní poměr 3 000 000 : 1 pro hluboké černé tóny
- Projekce obrazu s úhlopříčkou 30" až 300" s projekčním poměrem 1,18–1,54 a projekční vzdáleností 0,76–9,95 m (100" při 2,54 m)
- Flexibilní instalace s 1,3× optickým zoomem, korekcí lichoběžníku H/V  $\pm 30^\circ$ , korekcí 4 rohů, 360° projekcí a režimem na výšku
- Technologie DLP s 0,65" DMD čipem zobrazující 1,07 miliardy barev pro přesné a věrné podání obrazu
- Nízká hluchnost 32 dB v normálním režimu a 27 dB v režimu Eco, vstupní zpoždění pouze 25 ms
- Konektivita zahrnuje 2× HDMI 1.4 s HDCP 1.4, RS-232, USB pro napájení (5V/1,5A), 3,5mm audio výstup a vestavěný reproduktor 15 W

### **Pokročilé nastavení obrazu**

Projektor podporuje ruční ostření a zoom pomocí mechanických kroužků na objektivu. Projekční offset 124 %  $\pm$  10 % umožňuje flexibilní umístění. Digitální zoom 0,8–2,0× poskytuje další možnosti úpravy velikosti obrazu.

### **Široká kompatibilita**

Zařízení podporuje rozlišení od VGA (640 × 480 px) až po WUXGA RB (1920 × 1200 px) a je kompatibilní s HDTV formáty 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i a 1080p. Horizontální frekvence 15–102 kHz a vertikální 24–120 Hz zajišťují širokou kompatibilitu se zdroji signálu.

### **Provozní podmínky a napájení**

Projektor pracuje v teplotním rozsahu 0–40 °C a je napájen externím adaptérem se vstupem 100–240 V AC a výstupem 19,5 V DC / 11,79 A. Spotřeba v normálním režimu činí 163 W, v pohotovostním režimu méně než 0,5 W.

### **Obsah balení**

Projektor, napájecí kabel, dálkový ovladač, manuál.





## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Projekční systém:** DLP 0,65"

**Nativní rozlišení:** 1280 × 800 px (WXGA)

**Jas:** 6000 ANSI lumenů

**Kontrastní poměr:** 3 000 000 : 1

**Zdroj světla:** laser

**Životnost:** 20 000 h (normální) / 30 000 h (Eco)

**Objektiv:** F = 2,43-2,78, f = 16,90-21,61 mm

**Optický zoom:** 1,3×

**Velikost obrazu:** 30-300"

**Projekční vzdálenost:** 0,76-9,95 m

**Korekce lichoběžníku:** H: ± 30°, V: ± 30°

**Vstupy:** 2× HDMI 1.4 (HDCP 1.4), RS-232, USB

**Výstupy:** 3,5mm audio, reproduktor 15 W

**Rozměry:** 286 × 216 × 129 mm

**Hmotnost:** 2,9 kg