

## ASROCK RACK B650D4U



Cena celkem:	<b>10 268 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 486 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>11 295 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 027 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR9100
Part No.:	AGB650D4UBULCK
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASRock Rack B650D4U

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000/8000/9000 a AMD EPYC 4004/4005 (patice AM5)

### Čipová sada

AMD B650

### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB (48 GB/slot)

Podpora DDR5 až 5600 MHz (1DPC); až 3600 MHz (2DPC)

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora 288pin ECC/non-ECC UDIMM

Napětí 1,1V

### Sloty

#### AMD CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

1x PCIe 5.0 x4 slot

#### AMD B650 čipová sada

1x PCIe 4.0 x1 slot

### Grafika

1x HDMI port

1x DisplayPort port

1x VGA port

### Úložiště

#### AMD CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2242 (PCIe 5.0 x4 režim)

#### AMD B650 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

### USB

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

2x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor

## **LAN**

2× Intel i210 Gigabit LAN řadič

1× Realtek RTL8211F Gigabit LAN řadič (vyhrazený pro správu; IPMI)

## **Interní konektory**

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 18pin konektor pomocného panelu

1× 9pin konektor systémového panelu

1× konektor VGA portu

1× konektor reproduktoru

1× bzučák

7× 6pin konektor ventilátoru

1× 13pin konektor SPI TPM

1× konektor SMBus

1× konektor PMBus

1× konektor IPMB

1× konektor Clear CMOS

1× 3pin konektor ladicího portu

1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

4× SATA 6 Gb/s konektor

2× M.2 slot, M Key

## **Porty na zadním panelu**

1× HDMI

1× DisplayPort

1× VGA

1× sériový port

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

3× RJ-45

## **Rozměry**

24,4 × 24,4 cm

Micro ATX formát